

FERRO BET®

CONVERTIDOR DE OXIDO FERRO BET® Para metales.



- ◆ Excelente poder anticorrosivo.
- ◆ Estabiliza el óxido.
- ◆ Muy buena pintabilidad.
- ◆ Autonivelante, no deja rayas de pincel ni encimados.
- ◆ Gran poder cubritivo, elimina contrastes del sustrato.
- ◆ Ahorra mano de obra y producto de terminación.
- ◆ Rojo tradicional y 7 colores.



CONVERTIDOR DE OXIDO FERRO BET® está elaborado con resinas alquídicas, pigmentos anticorrosivos a base de cromato y fosfatos, cargas minerales inertes y aditivos estabilizadores de óxido. Forma una base anticorrosiva que da la posibilidad de aplicar con más facilidad y economía de material los acabados de terminación, ya que disimula los contrastes de colores del fondo con la pintura final.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Metales nuevos: limpiar con **DESOXIDANTE FOSFATIZANTE FERRO BET®**, lavar con agua y detergente y dejar secar totalmente.

Metales muy oxidados: eliminar óxido flojo o delaminación con cepillo de acero y/o lija. Los restos de pinturas cuarteadas o mal adheridas se eliminan con **REMOVEDOR GEL PETRILAC®**. No es necesario remover el óxido bien adherido.

APLICACION

Mezclar bien antes de usar.

A pincel o rodillo: aplicar 1 o 2 manos de **CONVERTIDOR DE OXIDO FERRO BET®** puro o con el mínimo agregado de aguarrás mineral de buena calidad, para facilitar la aplicación.

A soplete: diluir con 25 a 30 % de aguarrás mineral, de acuerdo a la presión utilizada. Tener en cuenta que el espesor de la capa debe ser equivalente a la obtenida con la aplicación a pincel.

TIEMPO DE SECADO

Aproximadamente de 6 a 8 horas, dependiendo del espesor de la capa, condiciones de la temperatura y la humedad ambiente.

Esmaltes sintéticos o similares, pueden aplicarse con este tiempo desecado. Para la aplicación de sistemas automotrices, esmaltes epoxi o los que deban diluirse con thinner, se deberá dejar "curar" de 15 a 20 días.

CONVERTIDOR DE OXIDO FERRO BET[®]

Para metales.

RENDIMIENTO

10 a 12 m² por litro y por mano.

LIMPIEZA

Lavar las herramientas inmediatamente de usadas con aguarrás mineral.

COLORES



Rojo



Ocre



Verde inglés



Azul marino



Marrón



Negro



Blanco



Gris

PRESENTACION

1/4, 1/2, 1, 4 y 20 litros.

