

ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESS®

Brillante. Secado Ultra Rápido -Todo Metal-.



- ◆ Secado en una hora.
- ◆ Directo sobre metal: galvanizado, aluminio, acero, zinc, etc.
- ◆ No requiere de fondo.
- ◆ Terminación brillante muy decorativa.
- ◆ 100 % acrílico.
- ◆ Máxima duración.
- ◆ Superior resistencia frente a la corrosión.
- ◆ No cuartea, ampolla o descascara.
- ◆ No amarillea.
- ◆ Gran rendimiento, superior poder cubritivo.



ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESS® es un esmalte acrílico 100 % **directo sobre metal**, de gran poder cubritivo, que no requiere de fondo y lo protege de la oxidación.

La novedosa tecnología del "**SECADO ULTRA RAPIDO**" junto a su exclusivo sistema anticorrosivo permite terminar el trabajo de pintado en pocas horas; representando un importante ahorro de mano de obra, tiempo y dinero.

Es **TODO METAL**, lo que significa que es apto para pintar sobre hierro, acero, galvanizado, aluminio, zinc, etc. Brinda una película de notable dureza y superior resistencia a lluvia ácida, ambientes salinos, rayos UV y agentes cáusticos, manteniendo su adherencia sin producir ampollado, cuarteado o descascarado. **No amarillea**, como en el caso de los esmaltes sintéticos. **ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESS®** permanece inalterable por mucho más tiempo, con una decoración de superlativo brillo en colores vivos.

PREPARACION

Las superficies deben estar limpias, secas, sin grasitud, suciedad, pintura u óxido flojo.

SUPERFICIES

Nuevas (sin tratar): eliminar la grasitud, aplicar **DESOXIDANTE FOSFATIZANTE FERRO BET®**, lavar muy bien, secar y aplicar **ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESS®**.

Con pintura en buen estado: lijar hasta matear la superficie, limpiar y aplicar **ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESS®**.

Con pintura deteriorada: eliminarla con **REMOVEDOR GEL PETRILAC®** u otro medio mecánico, limpiar y aplicar **ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESS®**.

ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESS®

Brillante. Secado Ultra Rápido -Todo Metal-.

Con óxido profundo: removerlo con cepillo de alambre, lijar y aplicar **DESOXIDANTE FOSFATIZANTE FERRO BET®**, lavar, secar y aplicar **ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESS®**.

APLICACION

Mezclar bien antes de usar.

Superficies pequeñas (rejas, marcos): mínimo 2 manos a pincel. No sobre-pincelar para evitar formación de burbujas.

Superficies grandes planas (portones, puertas): usar rodillo de pelo corto (tipo epoxi) o soplete.

Diluir únicamente con **DILUYENTE DUO EXPRESS®** hasta un 10 % en aplicación a pincel y hasta un 30 % a soplete. Para retoques, recomendamos mojar bien el pincel y aplicar en forma pareja sin extender demasiado, evitando volver a pintar en áreas ya recubiertas.

RENDIMIENTO

10 a 12 m² por litro y por mano de aplicación dependiendo del espesor aplicado.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto menos de 1 hora. Entre manos esperar 1 hora dependiendo de la temperatura.

LIMPIEZA

Limpia las herramientas de trabajo con **DILUYENTE DUO EXPRESS®**.

COLORES



PRESENTACION

1/2, 1 y 4 litros.
